

Phaser® 3250

Czarno-biała drukarka laserowa

Kompaktowa wydajność

Mała drukarka dla pojedynczego użytkownika lub małych grup roboczych z szybkim, drukiem dwustronnym. Nieoceniona w biurze.



Większa wydajność za mniej

- Prędkość druku do 28 str/min. a czas drukowania pierwszej strony poniżej 9 sekund.
- Automatyczne drukowanie dwustronne oszczędza czas i papier.
- Konfiguracja sieciowa — zgodność z Windows, Mac i Linux to realna gotowość do pracy.
- Procesor 400 MHz zapewnia szybkie i dokładne wykonanie wszystkich zadań druku, nawet w przypadku intensywnej grafiki.

Wygoda, elastyczność

- Niewielkie rozmiary umożliwią ustawienie jej w zasięgu ręki.
- 32 MB pamięci RAM w standardzie, a jeśli tego wymaga specyfika pracy możliwość rozszerzenia do 160 MB.
- Możesz dodać drugi zasobnik na 250 arkuszy, aby zwiększyć ogólną pojemność do 500 arkuszy.
- Druk na szerokim wachlarzu nośników także o niestandardowych wymiarach. Począwszy od folii, skończywszy na wizytówkach, kopertach oraz pocztówkach.
- Tryby oszczędzania energii i oszczędzania tonera zmniejszą Twoje wydatki.

Zawsze imponujące rezultaty

- Jakość obrazu o rozdzielczości druku 1200 dpi poprawia jakość ważnych prac.
- Zgodność z PostScript® 3™ i emulacja PCL® 6 dają pewność, że jakość wydruków będzie niezmienna.
- Cykl pracy 50 000 stron na miesiąc zapewnia obsługę dużego wolumenu druku.
- Wyjątkowa jakość, niezawodność i wydajność wspierana dwuletnią gwarancją firmy Xerox.




Drukowanie



Format A4

28 str/min

Szerokość x
Głębokość x Wysokość:
364 x 369,4 x 239,2 mm



Phaser® 3250

Czarno-biała drukarka laserowa



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
Szybkość	Do 28 stron na minutę (A4)	
Cykl roboczy	Do 50 000 stron/miesiąc	
Obsługa papieru	Pojemność wejściowa W standardzie Zasobniki wielozadaniowe: 1 arkusz; rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Zasobnik 1: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Opcjonalnie Zasobnik 2: 250 arkuszy; rozmiary: Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	
Wyjście papieru	150 arkuszy	
Automatyczne drukowanie dwustronne	W standardzie	
Drukowanie	Do 8,5 sekundy	
Czas drukowania pierwszej strony	Do 8,5 sekundy	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, do poprawionej jakości obrazu 1200 x 1200	
Procesor	400 MHz	
Pamięć (standardowa/maksymalna)	32 MB / 160 MB	
Możliwość podłączenia	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Obsługiwane języki:	Emulacja PCL® 6 i 5e, emulacja IBM Pro Printer, emulacja Epson, GDI	Zgodność z PostScript® 3™, emulacja PCL® 6 i 5e, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson, GDI
Funkcje drukowania	Znaki wodne, drukowanie plakatów, n stron na arkuszu, dopasowywanie do rozmiarów strony, skalowanie, nakładanie, broszury, zmniejszanie/powiększanie, oszczędzanie tonera, formaty niestandardowe	
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja w systemie "Door-to-door"	

Zarządzanie urządzeniem

Ustawienia drukarki Program narzędziowy dla Windows, 3250DN zawiera także:
CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, Ethernalk, HTTP, TCP/IP (konfiguracja DN)

Sterowniki druku

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® wersja X 10.3-10.5, Various Linux® OS w tym SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

Obsługa czcionek:

1 mapa bitowa, 45 skalowalnych, 136 PostScript® czcionki

Obsługa nośników

Zasobniki wielozadaniowe: 60 do 163 g/m²
Rodzaje nośników: Papier zwykły, koperty, folie, etykiety, wizytówki
Zasobnik 1 i zasobnik 2 (opcja): 60 do 105 g/m²
Rodzaje nośników: Papier zwykły
Drukowanie obustronne:
Papier bond 75 – 90 g/m²

Środowisko pracy

Temperatura: Magazynowanie: 0° to 35° C,
Podczas pracy: 10° do 32° C
Wilgotność: 20% do 80%
Poziomy ciśnienia akustycznego:
Podczas drukowania: 54 dB(A)
W stanie gotowości: 29 dB(A)
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia): Poniżej 15 sekund

Dane elektryczne

Zasilanie: 220–240 VAC, 50/60 Hz
Zużycie energii: W stanie gotowości: 70 W
Drukowanie: 400 W
Przy trybie oszczędzania energii: 11 W
zgodność z Energy Star®

Gabaryty (SzerokośćxGłębokośćxWysokość)

364 x 369,4 x 239,2 mm
Waga: 11,88 kg
Opcjonalny zasobnik 2 na 250 arkuszy: 364 x 400 x 86 mm
Waga: 3,67 kg
Rozmiary paczki (SzerokośćxGłębokośćxWysokość):
562 x 472 x 344 mm

Certyfikaty

Wpisane do UL 60950/CSA C22.2 No. 60950, Znak CE zgodny z Dyrektywami 2006/95/EC i 2004/108/EC

Pudełko zawiera

- Drukarka Phaser 3250
- Kaseta z tonerem (wydajność druku 2000¹)
- Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją (instrukcja użytkownika, skróta instrukcja instalacji, książeczka gwarancyjna, karta rejestracyjna)
- Przewód zasilający
- Kabel USB



Drukarka Phaser 3250 z opcjonalnym zasobnikiem 2

Materiały eksploatacyjne

Kaseta z tonerem o standardowej pojemności¹:
3 500 standardowych stron 106R01373
Kaseta z tonerem o dużej pojemności¹:
5 000 standardowych stron 106R01374

¹ Przeciętne standardowe strony. Wydajność deklarowana zgodna z ISO/IEC 19752. Wydajność zmienia się zależnie od obrazu, powierzchni i trybu wydruku.

Opcje

250-arkuszowy zasobnik 098N02194
Pamięć 128 MB Phaser 098N02195



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej formie bez zgody XEROX CORPORATION. XEROX®, CentreWare®, Phaser® oraz znak Sphere of Connectivity są znakami firmowymi XEROX CORPORATION w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Adobe® i PostScript® 3™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami firmowymi firmy Adobe Systems Incorporated. PCL® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Hewlett-Packard. Jako partner Energy Star®, Xerox Corporation zapewnia, że powyższy produkt spełnia wytyczne Energy Star dotyczące wydajności produktów. Energy Star oraz znak Energy Stars są zastrzeżonymi znakami w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie inne znaki towarowe stanowią własność odpowiednich producentów. Informacje o produktach umieszczone w tej broszurze mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 5/08 610P729643 325BR-01JC



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Xerox lub odwiedź naszą witrynę internetową www.xerox.com