



Szybka, wysokiej jakości kolorowa drukarka A4 dla małych, średnich przedsiębiorstw lub grup roboczych

Kolorowa drukarka biurowa C511dn A4 to idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm oraz grup roboczych, które zapewnia maksymalny zwrot inwestycji, wydajne materiały eksploatacyjne oraz wiele funkcji umożliwiających redukcję kosztów eksploatacji. Dzięki funkcji szybkiego druku dwustronnego (dupleks), to kompaktowe urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem dla firm o dużym wolumenie standardowych dokumentów biznesowych.

Urządzenie C511dn oparte jest na sprawdzonej technologii LED, której każda firma może z powodzeniem zaufać. Niezawodność drukarki potwierdza 3-letnia gwarancja.

Wszechstronne funkcje ograniczające koszty eksploatacji

Elastyczna obsługa nośników, generowanie wysokiej jakości kolorowych dokumentów, drukowanie dwustronne oraz wyjątkowe narzędzie OKI Template Manager spełniają wiele wymagań firm w zakresie wydruku dokumentów na potrzeby wewnętrzne.

- Wielopoziomowa jakość ProQ2400, do rozdzielczości 1200 x 600 dpi
- Elastyczna obsługa nośników: od A6 do bannerów 1320 mm, kartony do 220 g/m²
- Dupleks w standardzie, profesjonalny wydruk na wewnętrzne potrzeby firmy
- Toner Microfine High Definition zapewniający doskonałą jakość wydruku
- OKI Template Manager ułatwia tworzenie i wydruk wielu różnych typów dokumentów

Sprawne działanie zwiększające wydajność

Procesor i pamięć drukarki zapewniają szybki wydruk pierwszej strony i wysoką wydajność. Obszerne podajnik standardowy oraz wygodny podajnik wielofunkcyjny (MPT) umożliwiają drukowanie dłuższych partii, a funkcja łączności sieciowej zapewnia obsługę urządzenia przez wielu użytkowników.

- Wydruk pierwszej strony w 8 sekund w trybie kolorowym oraz 7,5 sekundy w trybie monochromatycznym
- Szybkość wydruku dokumentów w formacie A4 do 26 str./min. (kolor) oraz 30 str./min. (mono)
- Procesor 266 MHz i pamięć 64 MB
- Wydajne wkłady z tonerem 5K (kolor) i 7K (mono)
- Standardowy podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy
- Oprogramowanie PrintSuperVision umożliwia śledzenie wykorzystania drukarek i monitorowanie ich działania
- 10/100 TX Ethernet gotowy do obsługi sieci
- Zdalny wydruk ze smartfonu, iPhone'a, iPada i innych urządzeń

Ergonomiczna, kompaktowa konstrukcja z intuicyjną obsługą

- Łatwe do wymiany materiały eksploatacyjne z oddzielnym zespołem bębna, wymagającym rzadszych interwencji
- Podświetlany wyświetlacz LCD (2 linie x 16 znaków) zapewniający czytelne informacje o aktualnym stanie drukarki
- Kompaktowy wymiar

Funkcje ograniczające wpływ na środowisko

- Tryb ECO zwiększa wydajność i ogranicza zużycie energii
- Tryb głębokiego uśpienia ogranicza zużycie energii do poziomu poniżej 2,5 W
- Automatyczne przejście z trybu głębokiego uśpienia do trybu wyłączenia zapewnia dalsze ograniczenie zużycia energii do poziomu 0,5 W, gdy urządzenie nie jest eksploatowane
- Dupleks w standardzie ogranicza zużycie papieru, dzięki możliwości wydruku dwustronnego
- Funkcja Toner Save ogranicza zużycie tonera podczas drukowania wstępnych lub wewnętrznych wersji dokumentów
- Program bezpłatnego recyklingu materiałów eksploatacyjnych



A4	✓
Kolor/Mono	✓
Dupleks/Praca w sieci	✓
Wydruki od A6 do 1320 mm, maks. 220 g/m ²	✓
1 – 20 użytkowników	✓

C511dn - Drukarka kolorowa i monochromatyczna

DRUKARKA	
Szybkość drukowania w formacie A4	26 str./min (kolor), 30 str./min (mono)
Czas pierwszego wydruku	8 sekund (kolor), 7,5 sekundy (mono)
Czas rozgrzewania	Do 60 s od włączenia zasilania i do 32 s od wyjścia z trybu oszczędności energii
Szybkość procesora	266MHz

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Łączność	USB 2.0 High Speed, 10/100 TX Ethernet
Języki drukowania	Windows / Mac Host-based Printing System
Sieć i protokoły	Obsługa wszystkich głównych protokołów sieciowych poprzez kartę Ethernet z wewnętrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarządzania drukarką i kartą sieciową. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNT, WSDPrint, LLTD
Kompatybilność z systemami operacyjnymi ¹	Windows XP Home / XP Professional (32-bit i 64-bit) / Server 2003 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 (32-bit i 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.7
Zaawansowane funkcje pracy w sieci i bezpieczeństwa	Filtrowanie IP, Filtrowanie MAC
Pakiet programów użytkowych	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Job Accounting Server ² , Print Job Accounting Client, Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ²

JAKOŚĆ WYDRUKU	
Rozdzielczość	ProQ2400 Multi-level Technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600 dpi
Korekta	Automatyczny balans kolorów, obróbka fotografii za pośrednictwem sterownika

PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80 g/m ²
Maksymalna pojemność	880 arkuszy 80 g/m ²
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6; Podajnik 2: A4, A5, B5, A6; Podajnik wielofunkcyjny: A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty katalogowe (3" x 5") (75 x 125mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), wielkość niestandardowa (maks. długość 1320 mm z bannerami); Dupleks: A4, A5, B5
Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 64 176 g/m ² ; Podajnik wielofunkcyjny: 64 - 220 g/m ² ; Dupleks: 64 - 176 g/m ²
Dupleks	Standardowy
Odbiornik papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy 80g/m ² ; Zadrukiem do góry: 100 arkuszy 80 g/m ²

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 64MB; Maksymalna pamięć RAM: 64MB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotność: 10°C - 32°C (zalecane 17°C - 27°C) / 20% - 80% wilgotności względnej (zalecane 50% - 70%) Temperatura przechowywania/wilgotność: -10°C - 43°C, 10% - 90% wilgotności względnej
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prądu zmiennego, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 540 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 80 W; Tryb oszczędzania energii: < 9,5 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 2,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W
Poziom hałasu	Tryb pracy: <54dB(A); Tryb gotowości: 35dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	242 x 410 x 504mm
Masa ³	22kg
Obciążenie	Maksymalne: 60,000 str./miesiąc; Zalecane: 5,000 str./miesiąc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	C511dn: 44951604

AKCESORIA (NUMER KATALOGOWY)	
Drugi podajnik papieru	44472102
Szafka	01314101

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (NUMERY KATALOGOWE)	
Kasety z tonerem* (5 000 stron)	Cyan (niebieski): 44469724; Magenta (purpurowy): 44469723; Yellow (żółty): 44469722
Kasety z tonerem* (2 000 stron)	Cyan (niebieski): 44469706; Magenta (purpurowy): 44469705; Yellow (żółty): 44469704
Kasety z tonerem* (3 500 stron)	Black (czarny): 44469803
Wkład z tonerem* (7 000 stron)	Black (czarny): 44973508
Bęben światłoczuły**	44968301
Pas transferu (60.000 stron)	44472202
Zespół utrwalający (60.000 stron)	44472603

*Toner: Wydajność na stronach A4 zgodnie z ISO/ISC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2 000 stron A4.

**Bęben: Średnia wydajność - 3 strony na zadanie z podajnika 1 w trybie drukowania jednostronnego (30.000 w wydruku mono; 20.000 stron w wydruku kolor).

¹Informacje na temat najnowszych wersji sterowników oraz kompatybilności z systemami operacyjnymi są dostępne w lokalnych serwisach internetowych OKI; ²Wyłączenie Windows;

³Łącznie ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umożliwienia użytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model został zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkładami z tonerem firmy OKI. Są one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, że jest ona kompatybilna, urządzenie może nie działać wcale lub działać z obniżoną wydajnością i jakością druku.



3-letnia gwarancja

Nasze urządzenia produkowane są zgodnie z najwyższymi normami jakości i technologii, potwierdzonymi w niezależnych testach. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości naszych produktów, dlatego oferujemy Państwu przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat – bezpłatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upływem 30 dni od daty zakupu będą mogli Państwo skorzystać z unikatowej, pełnej oferty. Całkowicie opłaconej przez OKI! Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.oki.pl/GWARANCJA. Jeśli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objęty standardową roczną gwarancją obowiązującą w Europie.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.

ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 44 86 500

Faks +48 (0) 22 44 86 501

[WWW.OKI.PL](http://www.oki.pl)



Dokument pobrano z <http://www.gral.pl>

©2012 Oki Europe Ltd. Wersja 1.0 04/2012.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Własność wszystkich znaków towarowych jest potwierdzona.

OKI